

ارزیابی مدل SWAT در مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز - مطالعه موردی حوضه آبریز مارون

مصطفی میرمهدی^۱ مجتبی شوریان^{۲*} احمد شرافتی^۳

۱: دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی عمران - آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران،

ایمیل: mostafa.mirmehdi@yahoo.com تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۱۳۶۴۵۰

*۲: دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی،

ایمیل: m_shourian@sbu.ac.ir تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۲۵۹۸۵۷ (نویسنده مسئول)

۳: دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران،

ایمیل: asharafati@gmail.ir تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۸۶۱۵۵۷

Evaluation of SWAT in basin-scale hydrological modeling, case study of Maroon basin

Mostafa Mirmehdi¹, Mojtaba Shourian^{2*}, Ahmad Sharafati³

1- PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2*- Associate Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University (Corresponding Author)

3- Associate Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده

در سال های اخیر مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز از جمله مسائل مهمی بوده که نتایج آن تاثیر قابل توجهی در برنامه ریزی منابع آب و استحصال منابع آب شیرین در حوضه های آبریز دارد. یکی از ابزارهای کاربردی در مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز، ابزار (SWAT) (Soil and Water Assessment Tools) است این ابزار به صورت یک Extension در نرم افزار GIS قابل استفاده است. هدف از این تحقیق بررسی دقت ابزار SWAT مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز است. حوضه آبریز مورد مطالعه، حوضه آبریز سد مخزنی مارون به عنوان بخش مهمی از حوضه آبریز زهره و جراحی است. برای انجام واسنجی از داده های جریان اندازه گیری شده در ایستگاه ایدنک و تنگ تکاب بازه زمانی سال های آبی ۷۱-۱۳۷۰ لغایت ۷۹-۱۳۷۸ و برای اعتبارسنجی ایستگاه ایدنک بازه زمانی سال های آبی ۸۰-۱۳۷۹ لغایت ۹۶-۱۳۹۵ و در ایستگاه تنگ تکاب بازه زمانی سال های آبی ۸۰-۱۳۷۹ لغایت ۸۵-۱۳۸۴ استفاده شد. نتایج نشان داد دقت مدل در استفاده از داده های روزانه نسبت به استفاده از داده های ماهانه کمتر است. دلیل کاهش ضریب دقت روزانه نسبت به ماهانه این است که داده های کالیبره شده روزانه در هر ایستگاه ۳۴۵۰ عدد بوده و برای حالت ماهانه ۱۰۸ عدد است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که از یک سو ابزار SWAT در شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز بزرگ با ماهیت کوهستانی توانایی قابل قبولی داشته و روند تغییرات جریان در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی به خوبی شبیه سازی شده است.

کلید واژه ها: واسنجی، اعتبارسنجی، مارون، ابزار SWAT، الگوریتم SUFI-2.

۱- مقدمه


مدیریت صحیح حوضه های آبریز کشور یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از منابع آب و خاک می باشد در این خصوص، گزارشاتی جامع از روشهای متفاوت مدیریتی و اجرایی مورد نیاز است. اکثر حوضه های آبریز کشور ما، به ویژه حوضه های آبریز کوهستانی و صعب العبور، فاقد ایستگاههای اندازه گیری آب سنجی به میزان مورد نیاز هستند. از آنجا که آمار و اطلاعات این ایستگاهها برای برنامه های حفاظتی و مدیریت حوضه های آبریز مورد نیاز است، شبیه سازی پدیده های هیدرولوژی در حوضه های آبریز راه حل بهینه ای برای این فقدان است و غالباً تنها روش عملی ارزیابی تغییرات ایجاد شده در حوضه ها و سناریوهای مدیریتی می باشند (Fohrer et al., 2001; Arabi et al., 2007; Ahl et al., 2008). به طور کلی درک و پیش بینی فرآیندهای تولید و انتقال جریان به خروجی حوضه یکی از اساسی ترین مباحث در علم هیدرولوژی محسوب می شود مدل های هیدرولوژیکی برای شبیه سازی حوضه های آبریز به وجود آمده اند و در سطح حوضه های آبریز دنیا به کار گرفته شده اند، و با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی تغییرات مؤلفه های زیادی از چرخه پیچیده آب بررسی شده است لذا مدل سازی فرآیندهای مختلف در حوضه های آبریز برای مدیریت آنها بسیار ضروری است. در سالهای اخیر مدل های ریاضی

مختلفی در زمینه فرآیندهای هیدرولوژی در حوضه های آبریز ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان مدل SWAT یکی از مناسب ترین مدلها است که توسط سرویس تحقیقات کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی وزارت کشاورزی آمریکا و دانشگاه ای اند ام تگزاس توسعه یافت (Panagos et al., 2019; Borrelli et al., 2021). از مزایای این مدل آن است که در حوضه های آبریز فاقد داده های برداشت شده نیز قابل کاربرد است؛ به کمک آن تأثیر نسبی عوامل مختلف (مانند روشهای مختلف مدیریتی، آب و هوا، پوشش گیاهی و ...) بر روی کیفیت آب، تولید رسوب و بار آلاینده ها در حوضه های آبریز قابل کمی کردن می باشند؛ از پارامترهای ورودی آسان و قابل دسترس استفاده میکند و کاربر را قادر به مطالعه بلندمدت تأثیرات می کند. همچنین شبیه سازی حوضه های بزرگ و پیچیده با شیوه های مختلف مدیریتی بدون صرف زمان و هزینه زیاد با آن قابل اجرا است (Neitsch et al., 2005). مدل SWAT در حوضه های آبریز سرتاسر جهان در شرایط مختلف مدیریتی با موفقیت بکار گرفته شده است. به عنوان مثال، (Abbaspour et al., 2007) از مدل SWAT برای شبیه سازی تمام فرآیندهای تأثیرگذار بر روی میزان رواناب، رسوبات و عناصر غذایی از دست رفته در یک حوضه آبخیز در سویس استفاده کردند. این مطالعات نتایج بسیار خوبی را برای برآورد میزان رواناب و نیترات و نتایج نسبتاً خوبی را برای برآورد بار رسوبات و فسفر کل نشان داد. به دلیل آنکه مدل های هیدرولوژیکی در معرض عدم قطعیت بالایی قرار دارند توصیف و کمی کردن عدم قطعیت این مدلها در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بدین منظور پژوهشگران تکنیکهای مختلفی را برای تجزیه و تحلیل عدم قطعیت این مدلها ارائه کرده اند. این روشها عبارتند از SUFI-2، GLUE، ParaSol، MCMC (Rostamian et al., 2008) از آنجا که هر کدام از این روشها برای شرایط خاصی کاربرد دارند (Abbaspour et al., 2007). این روشها را به صورت یک بسته نرم افزاری تحت عنوان CUP SWAT گردآوری کرده اند. (Rostamian et al., 2008) از مدل SWAT برای تخمین رواناب و رسوب در حوضه های آبریز بهشت آباد و ونک در کارون شمالی استفاده کردند. آنها برای واسنجی و تجزیه و تحلیل عدم قطعیت مدل از روش SUFI-2 در بسته نرم افزاری SWATCUP استفاده کردند. نتایج بدست آمده نشان داد که دقت مدل برای واسنجی و اعتبارسنجی رواناب بهتر از رسوب بود. حوضه آبریز مارون در جنوب غرب کشور ایران واقع شده و سد مارون در پایین دست این حوضه قرار دارد که این سد بعنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین کننده انرژی کشور، در سالهای اخیر دچار کمبود آب شده و میزان حجم آورد جریان از حوضه آبریز مارون به سمت مخزن سد مارون روندی کاهشی داشته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و با هدف کمک به مدیریت منابع آب منطقه، در این پژوهش مدل هیدرولوژیکی حوضه آبریز مارون به کمک مدل نیمه توزیعی SWAT با استفاده از اطلاعات هواشناسی، مشخصات خاک، توپوگرافی، دبی مشاهده ای خروجی از حوضه، تغییرات کاربری اراضی و انواع پوشش گیاهی تهیه شده است. بطور کلی هدف از این پژوهش کاربرد مدل SWAT، واسنجی و ارزیابی آن برای پیش بینی میزان رواناب در حوضه آبریز مارون است.

۲- مواد و روشها

۱-۲- منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز مارون در قسمت جنوب غربی ایران، با مساحت ۳۸۰۸ کیلومتر مربع در استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در محدوده دامنه‌های زاگرس واقع شده است. رودخانه مارون واقع در حوضه آبریز مارون یکی از شاخه‌های مهم و عمده رودخانه جراحی می‌باشد. این رودخانه پس از اتصال شاخه‌های شب لیز، لوداب و سقاوه تشکیل می‌گردد و پس از طی مسافت ۱۲۰ کیلومتر به دریاچه سد مارون می‌رسد و پس از عبور از تنگه تکاب وارد دشت بهبهان می‌شود و توسط سد انحرافی شهدا، شبکه آبیاری بهبهان و از طریق سد انحرافی جایزان دشت جایزان و فجر را مشروب می‌کند (Naghshine و همکاران، ۲۰۱۳). سد مخزنی مارون بر روی رودخانه مارون با حجم کل مخزن حداکثر ۱۲۷۴ میلیون مترمکعب در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ احداث گردیده و ابگیری آن در سال ۱۳۸۴ آغاز گردید (Zalaki-Badil و همکاران، ۲۰۱۷). شکل (۱) موقعیت محدوده مطالعاتی را در ایران را نشان می‌دهد.



شکل ۱: موقعیت حوضه آبریز مارون

۲-۲- مدل سازی شرایط هیدرولوژیکی با استفاده از مدل SWAT

مدل SWAT جزو مدل‌های پیوسته، نیمه توزیعی و دارای مبنای فیزیکی می‌باشد (Demirel et al, 2009 ; DolatAbadi et al, 2013). این مدل می‌تواند با استفاده از چرخه هیدرولوژی حوضه و فرموله کردن تمام فرآیندهای فیزیکی آن، جریان را برای هر واحد پاسخ هیدرولوژی به صورت جداگانه معین و سپس مقدار آن را برای کل حوضه مورد نظر محاسبه نماید (Arnold et al, 2009 ; Neitsch et al, 2011). برای شبیه‌سازی چرخه هیدرولوژیکی در مدل SWAT، در مرحله نخست با تعریف نقشه Dem با دقت ۳۰ متری به مدل و تولید شبکه جریان توسط خود مدل، بر اساس حد آستانه ۱۵۰۰۰ هکتار به عنوان حداقل سطح زهکشی و مشخص نمودن ایستگاه‌های هیدرومتری ایدنک و تنگ تکاب به‌بهبان به عنوان خروجی‌های حوضه، حوضه آبریز مارون به ۱۵ زیرحوضه تقسیم‌بندی شد. در مرحله بعد، نقشه خاک FAO^۱ با دقت ۱۰ کیلومتری به همراه نقشه کاربری اراضی GLCC^۲ (پوشش زمین بر اساس ماهواره NOAA) برای سال ۱۹۹۲ به مدل وارد شده و طبقات شیب نیز تعریف گردید و با ترکیب آنها واحدهای واکنش هیدرولوژی (HRU)^۳ در هر زیرحوضه تولید شدند. در این تحقیق سه کلاس شیب (۰-۲۱، ۲۱-۴۱، ۴۱+ درصد) به مدل معرفی گردید. در شکل (۲) اطلاعات نقشه‌های کاربری اراضی، خاک، نقشه رقوم ارتفاعی و زیرحوضه‌ها نشان داده شده است. در گام بعدی نوبت به تعریف داده‌های اقلیمی به مدل است. اطلاعات مربوط به بارش و درجه حرارت روزانه به مدل وارد شده و از روش هارگریوز-سامانی برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل استفاده شده است. برای روندیابی جریان از روش ضریب ذخیره متغیر استفاده گردید. همچنین اطلاعات مدیریتی از جمله کاشت، میزان کوددهی، زمان آبیاری و برداشت محصولات غالب حوضه مورد مطالعه شامل گندم، جو، یونجه و برنج به عنوان محصولات زراعی و سیب و گردو به عنوان محصولات باغی به مدل معرفی گردید. در این تحقیق، از آمار ماهانه دبی ایستگاه‌های ایدنک و تنگ تکاب به‌بهبان استفاده شد. در جدول (۱) مشخصات ایستگاه‌های هیدرومتری و در جدول (۲) خلاصه آماری از داده‌های جمع‌آوری شده ارائه شده است. این آمار از سامانه اطلاعات ایستگاه‌های هیدرومتری و کلیماتولوژی وزارت نیرو اخذ شد.

جدول ۱: ویژگی‌های ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه

توضیحات	ارتفاع (متر از سطح دریا)	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	نام ایستگاه	تپ ایستگاه
	۵۶۰	۵۰/۴۲	۳۰/۹۵	ایدنک	هیدرومتری و کلیماتولوژی
	۲۸۰	۵۰/۳۳	۳۰/۶۸	تنگ تکاب	هیدرومتری

^۱ Food and Agriculture Organization of the United Nations

^۲ Global Land Cover Characterization


^۳ Hydrological Response Unit

زودبایند ویدایپنشن زندگی

جدول ۲: خلاصه آماری از داده های جمع آوری شده

نام ایستگاه	پارامتر	دوره آماری	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور
ایدنک	دبی (مترمکعب بر ثانیه)	1370-1396	12	18.3	51.5	63.4	76.2	86.7	87.1	48	26.4	16.4	11.7	9.8
تنگ تکاب	دبی (مترمکعب بر ثانیه)	1370-1396	29.9	29.7	30.3	45.3	47.5	57.4	41.4	26.8	23.4	31.8	34.5	32.1
ایدنک	بارش (میلیمتر)	1370-1396	0	52.5	129.3	126.2	90.6	53	52.4	11.8	0	0	2	1.2
ایدنک	دما (درجه سانتیگراد)	1370-1396	30.2	21.5	14.2	12.4	13.2	17.3	23.6	30.8	38.3	41	40.8	37.6
ایدنک	تبخیر (میلیمتر)	1370-1396	264	130	63	47	61	89	149	247	388	468	455	373

مرجع: سامانه اطلاعات ایستگاه های هیدرومتری و کلیماتولوژی وزارت نیرو



شکل ۲: نقشه (1) کاربری اراضی، (2) خاکشناسی، (3) توپوگرافی و (4) زیرحوضه ها


جدول ۳: ویژگی های کاربری اراضی در حوضه آبریز مارون

کاربری اراضی	درصد پوشش	نام کلاس
زمین زراعی دیم	9	CRDY
زمین زراعی آبی	1	CRIR
علفزار	1	CRGR
جنگلی	11	CRWO
مراتع	32	GRAS
بوته زار	46	SHRB

مرجع: نقشه کاربری اراضی (Global Land Cover Characterization) GLCC - پوشش زمین بر اساس ماهواره NOAA

جدول ۴: خصوصیات خاک در منطقه طرح

گروه خاک در مدل SWAT	تیپ خاک	گروه هیدرولوژیکی
Rc33-3bc-3254	LOAM	D
Xh7-2-3ab-3297	CLAY-LOAM	D
I-Rc-YK-c-3508	LOAM	D



شکل ۳: نمایش روند تحقیق

۳- نتایج و بحث

۳-۱- واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT

در این مطالعه ابتدا توسط نرم افزار SWAT-CUP و با انجام تحلیل حساسیت، پارامترهایی که بیشترین تأثیر را بر دبی خروجی از حوضه داشتند، بدست آمدند هر چند که شرط اصلی اعتبار یک مدل آن است که پارامترهای آن بطور مستقیم برآورد شوند با این حال با ملاحظه اینکه در حوضه مورد مطالعه، داده های هیدرومتری در دسترس هستند می توان مدل SWAT را به کمک آنها واسنجی کرده و دقت مدل را به مراتب افزایش داد. در این تحقیق واسنجی مدل بر اساس پارامترهایی که مدل بیشترین حساسیت را نسبت به آنها داشت صورت پذیرفت. از میان پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق، مدل نسبت به ۱۳ پارامتر حساسیت نشان داده و به عنوان متغیرهای مؤثر بر شبیه سازی جریان مشخص شدند. روش های کالیبراسیون و آنالیز عدم قطعیت ارتباط نزدیکی با هم دارند و هیچ کالیبراسیون نباید بدون تعیین میزان عدم قطعیت مرتبط با پیش بینی مدل انجام شود. از آنجایی که حوضه مورد مطالعه کوهستانی بود و به دست آوردن نتایج بسیار دشوار بود، پارامترهای ورودی برای هر زیرحوضه به طور جداگانه در نظر گرفته شد. در این تحقیق، از میان پنج الگوریتم

موجود در این نرم‌افزار، الگوریتم SUFI-2 انتخاب گردید. برای انجام واسنجی از داده‌های جریان اندازه‌گیری شده در ایستگاه ایدنک و تنگ تکاب بازه زمانی سال‌های آبی ۷۱-۱۳۷۰ لغایت ۷۹-۱۳۷۸ و برای اعتبارسنجی ایستگاه ایدنک بازه زمانی سال‌های آبی ۸۰-۱۳۷۹ لغایت ۹۶-۱۳۹۵ و در ایستگاه تنگ تکاب بازه زمانی سال‌های آبی ۸۰-۱۳۷۹ لغایت ۸۵-۱۳۸۴ استفاده شده و از ضریب نش-ساتکلیف به عنوان تابع هدف برای بهینه‌سازی استفاده گردید. عدم قطعیت نتایج شبیه‌سازی مدل نیز توسط عدم قطعیت تخمین ۹۵ درصد (۹۵ ppu) محاسبه گردید. از شاخص‌های ضریب تبیین (R^2) و ضریب نش-ساتکلیف (N-S) نیز جهت ارزیابی کارایی مدل SWAT در مرحله‌های واسنجی و اعتبارسنجی استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل SWAT، در جدول (۵) ارائه شده است. پارامتر شماره منحنی نفوذ در شرایط متوسط رطوبتی (CN2) بیش‌ترین تأثیر را بر دبی خروجی از حوضه داشته است که این پارامتر به میزان زیادی تحت تأثیر کاربری اراضی و نوع خاک منطقه است. بنابراین، تأثیر عمده‌ای بر مؤلفه‌های بیلان آب دارد. پس از پارامتر CN2، پارامترهای SMTMP و SMFMN، که به ترتیب دمای پایه ذوب برف و فاکتور ذوب برف هستند، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. با توجه به این که منطقه مورد مطالعه کوهستانی می‌باشد، پارامترهای SMTMP و SMFMN، حساسیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها نشان داد که با تغییر این پارامتر در پروسه واسنجی، مقادیر بهینه بدست آمد که با یافته‌های (Tuo et al., 2018 & Rahman et al., 2012) همخوانی دارد. مقادیر بالاتر این پارامترها افزایش ذوب برف را در پی دارد. لذا این پارامتر در طی واسنجی مقادیر بیشتری را نشان می‌دهد. جدول ۶ مقایسه بین شاخص‌های آماری (R^2 ، NS و PBIAS) را برای کالیبراسیون و اعتبارسنجی دبی با استفاده از روش کالیبراسیون نیمه اتوماتیک SWAT-CUP نشان می‌دهد. مقادیر R^2 از ۰.۶۲ تا ۰.۸۵ برای کالیبراسیون جریان روزانه و ماهانه و از ۰.۵۴ تا ۰.۷۳ برای اعتبارسنجی متغیر بود. ضریب NS از ۰.۵ تا ۰.۶۹ برای کالیبراسیون ماهانه و از ۰.۵۱ تا ۰.۵۹ برای کالیبراسیون روزانه متغیر بود. دلیل کاهش ضریب دقت روزانه نسبت به ماهانه این است که داده‌های کالیبره شده روزانه در هر ایستگاه ۳۴۵۰ عدد بوده و برای حالت ماهانه ۱۰۸ عدد است. ضریب NRMSE بالاترین میزان خطای کالیبراسیون و اعتبارسنجی را نشان می‌دهد. این پارامتر در مرحله کالیبراسیون ماهانه و روزانه ایستگاه هیدرومتری ایدنک به ترتیب ۱۸.۳ و ۱۰.۸ درصد برآورد شده است. در این شبیه‌سازی‌ها پارامترهای مدل SWAT بطور مستقل (مستقیم) بدست آمده‌اند نتایج شبیه‌سازی بیانگر آن است که ابزار SWAT در شبیه‌سازی هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز بزرگ با ماهیت کوهستانی توانایی قابل قبولی داشته و روند تغییرات جریان در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی به خوبی شبیه‌سازی شده است همچنین نتایج نشان داد که مدل تهیه شده قادر به شبیه‌سازی دقیق جریان‌های حداکثر نیست و در زمانهای اوج مقدار رواناب کمتر از مقدار واقعی آن برآورد شده است. از علت‌های ضعف مدل در شبیه‌سازی جریان حداکثر در بعضی از ماه‌ها می‌توان به شبیه‌سازی ضعیف ذوب برف مدل SWAT برای این حوضه کوهستانی و فرضیات مدل در انتقال جریان در لایه‌های یخ زده و اشباع اشاره کرد بطور کلی علاوه بر نقطه ضعفهایی که هر مدل در شبیه‌سازی دنیای واقعی دارد، در این پژوهش علل دیگری هم سبب اختلاف شبیه‌سازی‌های مدل

با مقادیر مشاهده ای شده است. از جمله این موارد میتوان به تغییرات نسبتاً زیاد اقلیمی بویژه از شمال به جنوب حوضه که این مسأله بر عدم قطعیت پارامترهای ورودی اقلیمی مدل می افزاید، اشاره کرد وجود چشمه های پرآب در حوضه آبریز، نبود اطلاعات کافی در مورد آنها، عدم اطلاعات مربوط به برداشت های غیر مجاز آب از منابع آبی حوضه آبریز، کوتاه بودن دوره آماری اکثر ایستگاهها و کمبود تعداد ایستگاههای هیدرومتری نیز مزید بر علت می باشد. از طرف دیگر مدل های شبیه سازی حوضه آبریز عملکرد ضعیفی در برآورد مقادیر کم جریان از خود نشان می دهند. این مشکل را میتوان به ساده سازیهای این گونه مدلها در شبیه سازی و تعامل پیچیده بین رواناب و جریان زیر سطحی در وقایع بارندگی با ارتفاع کم دانست. این نتایج با مطالعات انجام شده توسط (Moriyas et al., 2007 & Boithias et al., 2017) همخوانی دارد.




جدول ۵: نتایج تحلیل حساسیت مدل SWAT


ردیف	پارامتر	دامنه پارامتر	مقادیر کالیبره شده	توضیحات
۱	CN2	32-89	63	moisture condition Curve Number,
۲	RCHRG_DP	0-1	0.8	Deep aquifer percolation fraction
۳	v__SLSUBBSN.hru	15-2000	48	Average slope length
۴	GW_DELAY	4.1-47.3	29.5	delay, days Groundwater
۵	CH_K2	0.01-400	66.43	hydraulic conductivity in main channel alluvium Effective
۶	HRU_SLP	0-2	1.3	Average slope steepness
۷	ALPHA_BF	0.6-.89	0.65	Baseflow alpha factor (days)
۸	SOL_BD	0.9-2.6	1.3	Moist bulk density
۹	SOL_AWC	-0.6-0.6	-0.13	soil moisture capacity, mm mm_1 Available
۱۰	SOL_K	0-2000	458	Saturated hydraulic conductivity, mm h_1
11	GWQMN	0-3500	280	water in shallow aquifer required for return flow, Depth of mm
12	SURLAG	1-35.0	16	runoff lag time Surface
13	CH_N2	0.016-0.2	0.06	n'' value for the main channel'' Manning's

جدول ۶: مقادیر شاخص های ارزیابی عملکرد مدل در شبیه سازی رواناب در مدل های اجرا شده



آمار	ایستگاه ایدنک		ایستگاه تنگ تکاب	
	روزانه	ماهانه	روزانه	ماهانه
واسنجی				
R2	0.76	0.85	0.62	0.63
NS	0.69	0.59	0.5	0.51


20.15	17.8	26.5	11.3	PBIAS
0.612	0.511	0.425	0.498	RMSE
15.38%	19.30%	10.84%	18.30%	NRMSE
اعتبار سنجی				
0.54	0.56	0.73	0.67	R2
0.49	0.46	0.51	0.57	NS
-14.2	-9.5	-12.4	-12.2	PBIAS
0.512	0.425	0.472	0.425	RMSE
8.50%	14.31%	8.20%	11.90%	NRMSE





شکل ۴: نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل با استفاده از داده های ماهانه در ایستگاه های هیدرومتری ایدنگ و تنگ تکاب





شکل ۵: نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل با استفاده از داده های روزانه در ایستگاه های هیدرومتری ایدنگ و تنگ تکاب

۴- نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل ویژگی های جریان رودخانه و شبیه سازی هیدرولوژیکی، برای تصمیم گیری مناسب در مورد مسائل مربوط به سیستم های ارزیابی و برنامه ریزی حوضه حیاتی است. حوضه آبریز مارون، از حوضه های مهم کشور بوده که ماهیت کوهستانی دارد مدل SWAT به خوبی منطقه مورد مطالعه را شبیه سازی کرده است، اما در شبیه سازی بیک رواناب از دقت پایین تری برخوردار بوده است که این نتایج با مطالعه با نتایج Sharafati et al., (2020) همخوانی دارد اما این ضعف مانعی برای مطالعه و شبیه سازی هیدرولوژیکی که هدف اصلی این تحقیق است، نبوده و در چهارچوب عدم قطعیت مطالعات هیدرولوژیکی توجیه پذیر است. مطالعه حاضر با استفاده از الگوریتم SUF2 برای ارزیابی رواناب های روزانه و ماهانه ثبت شده در ایستگاه های هیدرومتری ایدنگ و تنگ تکاب صورت پذیرفت. یکی از کاربردهای ویژه مدل SWAT توانایی بررسی مؤلفه های مختلف چرخه هیدرولوژیکی در شبیه سازی حوضه های آبریز می باشد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد در برنامه SUF2، پارامتر شماره منحنی (CN) حساسیت بالاتری نسبت به سایر پارامترها دارد. نتایج بدست آمده نشان داد که حتی در صورتی که پارامترهای مدل بصورت مستقل برآورد شوند مدل از کارایی قابل قبولی برای شبیه سازی رواناب برخوردار است همچنین نتایج نشان داد که مدل تهیه شده قادر به شبیه سازی دقیق جریان های حداکثر نیست و در زمانهای اوج مقدار رواناب کمتر از مقدار واقعی آن برآورد شده است. از دلایل ضعف مدل در شبیه سازی رواناب می توان به ضعف شبیه سازی ذوب برف، فقدان اطلاعات در مورد برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی و یا تغذیه آنها اشاره کرد. همچنین نتایج نشان داد پارامترهای آماری در استفاده از داده های روزانه از دقت پایین تری نسبت به داده های ماهانه برخوردار

بوده است. دلیل کاهش ضریب دقت استفاده از داده های روزانه نسبت به ماهانه این است که داده های کالیبره شده روزانه در هر ایستگاه بسیار بیشتر از داده های کالیبره شده ماهانه می باشد به عبارتی بطور میانگین داده های روزانه می تواند تا ۳۰ برابر داده های روزانه باشد. ضریب NRMSE بالاترین میزان خطای واسنجی و اعتبارسنجی را نشان می دهد. این پارامتر در مرحله کالیبراسیون ماهانه و روزانه ایستگاه هیدرومتری ایدنک محدوده خطای پایین و قابل قبولی را نشان می دهد. افزایش دقت مدل SWAT با گذشت زمان در شبیه سازی رواناب، افزایش می یابد به عبارت دیگر هرچه مدل تعداد ران های بیشتری داشته و در چند مرحله و دوره آماری مدل ران شده و نتایج مورد مقایسه قرار بگیرد بطور طبیعی عملکرد مدل تحت کنترل بهتری بوده و نتایج با دقت بالاتری حاصل می گردد این موضوع ناشی از آن است که با گذشت زمان شرایط اولیه که برای شبیه سازی در زمانهای بعدی مورد نیاز است به مقادیر واقعی خود نزدیکتر میگردد و همین امر دقت مدل را افزایش می دهد. بطور کلی علاوه بر نقطه ضعفهایی که هر مدل در شبیه سازی حوضه های آبریز دارد در این تحقیق علل دیگری هم سبب اختلاف مقادیر شبیه سازی شده با مقادیر مشاهده ای وجود دارد. از آن جمله می توان به کوهستانی بودن منطقه، کمبود تعداد ایستگاههای هیدرومتری و تغییرات اقلیمی ایجاد شده در دوره آماری داده های ثبت شده در ایستگاه های آب سنجی اشاره کرد که این مسأله بر عدم قطعیت پارامترهای ورودی اقلیمی مدل می افزاید. بطور کلی مدل SWAT، ماهیت استوکاستیک داشته بدین معنا که نتایج حاصل از مدل SWAT در تکرارهای زیاد به مقادیر واقعی نزدیکتر است و به بیان دیگر دقت مدل SWAT برای تک رخدادهای کمتر است و معمولاً حداکثر وقایع را کمتر از مقدار اندازه گیری شده تخمین می زند. به دلیل عدم قطعیت در مدل، پیش بینی داده های آب و هوا و سایر ورودی های مورد نیاز برای شبیه سازی، شرایط هیدرولوژیکی آینده را نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد. با این حال، نتایج این مطالعه می تواند در برنامه ریزی منابع آب و حفظ پایداری منابع آب در مواجهه با تقاضای مداوم برای آب برای اهداف کشاورزی و سایر منابع مصرف گنجانده می شود. این مطالعه همچنین نشان داد ابزار SWAT می تواند به عنوان یک ابزار شبیه سازی قدرتمند در مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز در راستای مدیریت پایدار منابع آب عمل نماید.

منابع

- Abbaspour, K. C., Yang, J., Maximov, I., Siber, R., Bogner, K., Mieleitner, J., Zobrist, J., Srinivasan, R. and Reichert, P. (2007). Modelling of hydrology and water quality in the pre-alpine/alpine Thur watershed using SWAT. *Journal of Hydrology*. 333, 413–430.
- Ahl, R. S., Woods, S. W. and Zuuring, H. R. (2008). Hydrologic calibration and validation of SWAT in a snow-dominated Rocky Mountain watershed, Montana, USA. *Journal of the American Water Resources Association*, 44(6), 1411–1430.
- Arabi, M., Govindaraju, R. S., Engel, B. and Hantush, M. (2007). Multiobjective sensitivity analysis of sediment and nitrogen processes with a watershed model. *Water Resources Research*, 43(6), 1–11.

- Arnold, J.G., Kiniry, J.R., Srinivasan, R., Williams, J.R., Haney, E.B. and Neitsch, S.L., (2011). *Soil and water assessment tool input/output file documentation version 2009*. Texas Water Resources Institute.
- Boithias, L., Sauvage, S., Lenica, A., Roux, H., Abbaspour, K.C., Larnier, K., Dartus, D. and Sánchez-Pérez, J.M. (2017). *Simulating flash floods at hourly time-step using the SWAT model*. *Journal of Water*, 9(12), 929.
- Borrelli, P., Alewell, C., Alvarez, P., Anache, J. A. A., Baartman, J., Ballabio, C., Bezak, N., Biddoccu, M., Cerda, A., Chalise, D., Chen, S., Chen, W., De Girolamo, A. M., Gessesse, G. D., Deumlich, D., Diodato, N., Efthimiou, N., Erpul, G., Fiener, P., . . . Panagos, P. (2021). *Soil erosion modelling: A global review and statistical analysis*. *Science of the Total Environment*, 780, 146494-146512.
- Demirel, M.C., Venancio, A. and Kahya, E., (2009). *Flow forecast by SWAT model and ANN in Pracana basin, Portugal*. *Advances in Engineering Software*, 40(7), pp.467-473.
- DolatAbadi, S., Zomorodyan, M.A., (2013). *Hydrological simulation of Firoozabad basin using SWAT model*. *Journal of Irrigation and Water Engineering*.
- Fohrer, N., Haverkamp, S., Eckhardt, K. and Frede, H. G. (2001). *Hydrologic response to land use changes on the catchment scale*. *Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere*, 26(7–8), 577–582.
- Moriassi, D. N. Arnold, J. G. Van Liew, M. W. Bingner, R. L. Harmel, R. D. and Veith, T. L. (2007). *Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations*. *Journal of Transactions of the ASABE*, 50(3), 885–900.
- Naghshine, M.H., Raof, F.F. and Khoshrfar, A., (2013). *The study of flood hydraulics before the building of Maroon Dam by HEC-RAS, Maskingum and Muskingum-Cunge method*.
- Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R. and Williams, J.R., (2011). *Soil and water assessment tool theoretical documentation version 2009*. Texas Water Resources Institute.
- Panagos, P., & Katsoyiannis, A. (2019). *Soil erosion modelling: The new challenges as the result of policy developments in Europe*. *Environmental Research*, 172, 470-474.
- Rahman, K. Maringanti, C. Beniston, M. Widmer, F. Abbaspour, K. and Lehmann, A. (2013). *Streamflow modeling in a highly managed mountainous glacier watershed using SWAT: the Upper Rhone River watershed case in Switzerland*. *Journal of Water resources management*, 27(2), 323-339.
- Rostamian, R. Jaleh, A., Afyuni, M., Mousavi, S. F., Heidarpour, M., Jalalian, A. and Abbaspour, K. C. (2008). *Application of a SWAT model for estimating runoff and sediment in two mountainous basins in central Iran*. *Hydrological Sciences Journal*, 53(5), 977-988.
- Sharafati A, Pezeshki E (2020) *A strategy to assess the uncertainty of a climate change impact on extreme hydrological events in the semi-arid Dehbar catchment in Iran*. *Theoret Appl Climatol* 139(1), 389–402.

Tuo, Y., Marcolini, G., Disse, M. and Chiogna, G. (2018). A multi-objective approach to improve SWAT model calibration in alpine catchments. *Journal of hydrology*, 559, 347-360.

Zalaki-Badil, N., Eslamian, S., Sayyad, G.A., Hosseini, S.E., Asadilour, M., Ostad-Ali-Askari, K., Singh, V.P. and Dehghan, S. (2017). Using SWAT Model to determine runoff, sediment yield in maroon-dam catchment. *Int J Res Studies Agri Sci*, 3, pp.31-41.

Evaluation of SWAT in hydrological modeling and comparison of model accuracy in using of daily and monthly data, case study of Maroon basin

Abstract:

In recent years, basins hydrological modeling has been one of the important issues, which its results have a significant impact on water resource planning. One of the tools in basins hydrological modeling is SWAT (Soil and Water Assessment Tools), this tool can be used as an extension in GIS software. The purpose of this research is to Evaluation the accuracy of SWAT in Maroon basin hydrological modeling. To calibration and validation of model, used from the flow data measured at the Idenak and Tange-Takab stations in the period of 1991 to 2017. The results showed that the accuracy of the model in using daily data is lower than monthly data. The reason of the reduction of the accuracy in using of daily data compared to using of monthly data is that the daily calibrated data in each hydro-station is 3450 numbers and for the monthly data is 108 numbers. The simulation results show that the SWAT has an acceptable ability in the basins hydrological simulation with a mountainous nature and the process of flow changes in the calibration and validation stage is simulated with acceptable accuracy.

Keywords: Calibration, Validation, Maroon, SWAT, SUFI-2 algorithm